

CARREGADOR VEICULAR DUOSIDA



Versão - 2.1

Alumifi
SOLAR

MODELOS	SES-32-ORW	SES-16-ORW-3
Tensão Nominal [V]	220 (Monofásico)	380 (Trifásico)
Corrente Máxima de Saída [A]	32	16
Frequência de Operação [Hz]	50/60	50/60
Potência Máxima de Saída [kW]	7,2	11
Controle de Carregamento	Carregamento por Inserção	Carregamento por Inserção
Interface Homem-Máquina	Tela LED	Tela LED
Consumo em Stand-by [W]	2	2
Modo de comunicação	N/D	N/D
Norma padrão	EM 61851-1	EM 61851-1
Grau de Proteção IP	IP55 (unidade) IP54 (veículo)	IP55 (unidade) IP54 (veículo)
Faixa de Temperatura [°C]	-30 a 50	-30 a 50
Umidade Relativa	5 % a 95 %	5 % a 95 %
Altitude Máxima [m]	< 2000	< 2000
Peso [Kg]	6	6
Dimensões [mm]	237 x 343 x 115	237 x 343 x 115
Método de Instalação	Pedestal / Parede	Pedestal / Parede
Garantia	2 anos	2 anos



Comercial - (41) 3778 8804

Suporte Técnico - (41) 3778 8859