

**ON-CHARGE****Alumifi
SOLAR**

ESTAÇÕES DE RECARGA RÁPIDA

**PLATAFORMA DE CHECK OUT/ PAGAMENTO****CONECTIVIDADE****VARIEDADE DE POTÊNCIAS****ALTA QUALIDADE**

Características Técnicas

MODELO	CV.30.DC-1	CV.60.DC-1	CV.60.DC-2	CV.90.DC-2
Potência	30kW	60kW	60kW	90kW
Modelo de Conector	CCS2	CCS2	CCS2/GBT(1)	CCS2/GBT(1)
Qtd. de Conectores	1	1	2	2
Conectividade	LAN/Wi-fi/GPRS	LAN/GPRS	LAN/GPRS	LAN/GPRS
Cabos de 5M	✓	✓	✓	✓
Protocolo OCPP 1.6j	✓	✓	✓	✓
Proteção IP 54	✓	✓	✓	✓
Cartão RFID	✓	✓	✓	✓
Opc. garantia estendida 2 anos ²	✓	✓	✓	✓
Dimensões (AxLxP)	550x640x160mm ⁽³⁾	1750x700x240mm	1750x700x240mm	1900x750x750mm



¹ Opção com dois conectores CCS2 ou CCS2 +

² Garantia padrão de 3 meses, opção de garantia estendida negociada diretamente com a Oncharge.

³ Dimensões sem o tótem.